

GRIFO DUCHA DOS AGUAS CON GRIFO INTERMEDIO MOD. EMPU-2DLN-06

3

AÑOS DE GARANTÍA

2.5

LITROS POR MINUTO

Espiral protectora Inoxidable especialmente reforzada en la zona de torsión.

Manguera reforzada de acero inoxidable y 61cm de longitud.

Brazo soporte a pared incluido.

Grifo rociador B-107-C con anillo de goma reforzado y vida útil de más de 1.500.000 ciclos.

Sistema patentado de instalación "Easy Install" en dos pasos "colocar y cerrar".

Con grifo intermedio, con válvula de cerámica, caño giratorio de 15.6 cm

Válvulas cerámicas de larga duración.

ALTURA TOTAL 61 CM, IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.

**Consumo de solo 2.46 litros por minuto (a 60 PSI / 4.14 bar).
AHORRE MAS DE 1 MILLÓN DE LITROS DE AGUA AL AÑO**

AHORRE MILES DE EUROS EN EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA GRACIAS AL NUEVO DISEÑO DE GRIFO DUCHA EMPU-2DLN-06

Supuestos:

1. Uso intensivo del grifo ducha de 5 horas al día durante 365 días. (109.500 minutos de uso al año).

2. Suministro de agua a 4.1 bares (60 PSI).

• Un grifo rociador normal tiene un flujo de 16 litros por minuto a 4.1 bares:
16 litros/minuto x 109.500 minutos = 1.752.000 litros al año.

• La Pistola rociadora de bajo caudal EB-107-C tiene un flujo de 2.46 litros por minuto a esa misma presión:

2.46 litros/minuto x 109.500 minutos = 269.370 litros al año.

El ahorro anual usando el rociador de bajo caudal EB-107-C de T&S será de: 1.485.630 litros.

Ahora calcule usted cuántos euros se ahorrará en su factura de agua derrochada y de energía malgastada en calentarla.

EB-107-C



2.46

**LITROS POR
MINUTO**

EB-107



15.89

**LITROS POR
MINUTO**

EB-108



5.46

**LITROS POR
MINUTO**